

Anleitung zur Erstellung einer ID zur Identifizierung von anonym erhobenen Fragebögen mit SoSci Survey

Auch bei anonymen Datenerhebungen, bei denen personenbezogene Daten – nicht aber Angaben zur Person – erhoben werden, besteht die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung zu widerrufen und die Datenlöschung zu fordern. Damit der Datensatz dann ohne großen Aufwand und eindeutig identifiziert werden kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon, nämlich die Erstellung einer eindeutigen ID auf Basis des Zeitstempels, wird im Folgenden beschrieben.

So wird eine Zahlenkombination, die prinzipiell keinen Rückschluss auf eine Person zulässt, generiert und mit dem Datensatz abgespeichert. Die ID wird den Befragten zu Beginn der Befragung mitgeteilt mit dem Hinweis, dass diese im Falle eines Widerrufs anzugeben ist.

So gehen Sie vor:

1. Erstellen einer „Internen Variable“ im Fragenkatalog.
Wichtig: bitte erstellen und benennen Sie mindestens ein Item.
2. Im Bereich „Fragebogen zusammenstellen“ erstellen Sie auf der ersten Seite – vor dem Einleitungstext – den folgenden PHP-Code:

```
$timestamp = time(); //schreibt den Timestamp in den Zwischenspeicher  
put('A101_01', $timestamp); //schreibt den Timestamp in die interne Variable  
replace('%kennung%', $timestamp); //schreibt den Timestamp in einen Platzhalter
```
3. Der Platzhalter %kennung% kann nun in einem Textfeld eingefügt werden und wird dann jeweils durch den aktuellen Zeitstempel ersetzt. Gleichzeitig wird der Zeitstempel in die Interne Variable geschrieben und kann so zur Identifizierung eines Datensatzes verwendet werden.

Screenshot zu 1.

Frage A101

Beschreibung: IV01

Typ: Interne Variablen

Prüfung: n/a

Hinweise zu internen Variablen
Interne Variablen werden nicht als Fragen im Fragebogen dargestellt. Die Items dieser Frage dienen ausschließlich dazu, Laufzeit-Variablen im Datensatz zu speichern.
Sie können die Variablen zur Verwendung mit JavaScript verwenden und/oder Daten mittels PHP-Code in internen Variablen ablegen.
Internen Variablen PHP-Funktion put()

Items

Eingabe

Kenn. Beschriftung der Variable
[01] Kennung

Neu

Tip: Für weitere Eigenschaften der Items bzw. Optionen (z.B. Größe, Eingabefeld für "Sonstiges", etc.), klicken Sie das Item links im Fragenkatalog an oder auf das -Symbol neben dem Item.

Screenshot zu 2.

Seiten des Fragebogens

Fragebogen

Seite 01

Text (Text)

end Letzte Seite

Seite einfügen/löschen

Neue Seite

Seite Kennung Notiz Testen

01

Flexible Elemente

PHP-Code HTML-Code

Fragen

A1

A101 IV01

```
$timestamp = time();  
put('A101_01', $timestamp);  
replace('%kennung%', $timestamp);
```